



(RVSMM) Rubbervoerschuif Mini Mechanisch

Ideaal voor aan een minishovel, schranklader of heftruck tot ± 2.000 kg en maximaal 1.600 mm breed.

- Snel aan te koppelen aan de snelwissel of de bak met boven klem of lepelinsteek.
- Door een hoekverdraaiing van 70° gaat het voer niet ophopen.
- In de voerschuifstand komt de schuif tegen een aanslag links en rechts, dus hoeft niet te worden geblokkeerd (kan wel).
- Voor recht vooruit schuiven en 2 tussenstanden te blokkeren met verende pen.
- De schuif kan ook pendelen t.o.v. het frame, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.

Voor meer Informatie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/mechanische-rubbervoerschuif?return=/landbouw>

	Types	Rubber	Prijs
➤	RVSMM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.450,-
➤	RVSMM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.500,-
➤	RVSMM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.600,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	VH	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➤	VHV	Rubber versteviging in de hoek [alleen bij verstelbare hoek].	€ 125,-
➤	BI	Bakinsteek inclusief hoeklijn	€ 375,-
➤	DHL	Meerprijs demontabele haken	€ 150,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 88-92.