



(VDWU) Verdichtingswals uitschuifbaar

Zware verdichtingswals om gras en mais kuilen te verdichten voor minder broei.

- Uitgevoerd met gewelfde ringen van 900 mm waardoor er meer piekbelasting is en daardoor draaien de ringen altijd.
- Bij de schuifbare uitvoering blijft het middengedeelte vast en de beide buitenste gedeeltes kunnen 800 mm naar buiten schuiven.
- De verdichtingswals is 2.500 mm ingeschoven en 4.100 mm uitgeschoven.
- De schuifkokers glijden in kunststof dus dit hoeft niet te worden gesmeerd.
- Ook kan de wals worden gevuld met water of zand voor extra verdichting.
- De wals is standaard uitgevoerd met CAT 2 aanbouwdelen.
- Ook uit te voeren met gewichtblokken op het schuifgedeelte.
- Navulbaar met 500 Liter.
- Gewicht schuifbare uitvoering 1.980 kg.

Voor meer informatie:

https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/uitschuifbare-verdichtingswals?_return=/landbouw/silageverwerking

	Types	Beschrijving	Prijs
➤	VDWU	2.500 - 4.100 mm uitgeschoven	€ 10.750,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤		Gewicht blokken	Op aanvraag